



徐工 QAY200 型全地面起重机

一、制造厂

徐工集团

二、主要技术参数

项目			数值	备注
工作性能参数	最大额定总起重量	kg	200000	
	基本臂最大起重力矩	kN.m	6774	
	最长主臂最大起重力矩	kN.m	2752	
	主臂最大起升高度	m	61.5	
	主副臂最大起升高度	m	82.1	
工作速度	主卷扬单绳最大速度	m/min	120	第四层
	副卷扬单绳最大速度	m/min	110	第四层
	起重臂伸出时间	s	≤550	
	起重臂起臂时间	s	≤90	
	回转速度	r/min	0-1.9	
行驶参数	最高行驶速度	km/h	71	
	最大爬坡度	%	48	
	最小转弯直径	m	24	
	最小离地间隙	mm	278	
	制动距离（车速为 30km/h）	m	≤10	
	接近角	°	23	
	离去角	°	18	
	百公里油耗	L	80	
质量参数	行驶状态自重（总质量）	kg	71000	
	轴荷	一/二轴	kg	11750/11750
		三/四轴	kg	11850/11850
		五/六轴	kg	11900/11900
尺寸参数	外形尺寸(长×宽×高)	mm	16130×3000×4000	
	支腿纵向距离	m	9.625	
	支腿横向距离	m	8.7	
	基本臂长	m	13.8	
	最长主臂	m	61	
	最长主臂+副臂	m	81	
	副臂安装角	°	0、15、30	
动力参数	下车发动机型号		OM502LA. III/3	
	发动机额定功率	kw	390	
	排放标准		国 III	
	轮胎数（不包括备胎）		12	



四、主臂起重性能

65t 吨配重,支腿全伸

臂长(m) 幅度(m)		13.8	18.1	22.5	26.8	31.2	35.5	39.9	44.2	48.5	52.9	57.2	61
3	200												
3.5	185	120											
4	170	118	115	98									
4.5	153.6	115	112	95	78								
5	138.2	110	104.5	91	75	61							
6	114.7	105	92.5	85	72.5	60	50						
7	97.4	98.4	84	78	68	57	48.5	41					
8	84.2	85.3	73.5	72.5	63	52	45.2	39	32.5				
9	73.8	74.9	68	65.5	57	48	43.2	37	32	26.5			
10	65.4	66.5	61	58	53	45	40.6	35	31	26	22.5		
11		59.5	57	53	49	42	38.2	33.8	30	25.5	21.2	19.4	
12		53.3	53	48	47	40	36.2	32.5	28.6	24.8	20	18.2	
14		43.5	44.6	43	42	35	31.6	28.9	26	23.2	18.5	16.8	
16			36.5	37.4	37	31	28.5	26	23.6	21.4	17	15.5	
18			29.9	30.7	31.7	28	25.8	23.5	21.6	19.6	15.6	14.5	
20				25.6	26.6	25.5	23.5	21.2	19.6	18.1	14.4	13.5	
22				21.7	22.6	22.5	21.8	19.2	18	16.8	13.4	12.5	
24					19.4	20.5	19.5	17.6	16.5	15.5	12.5	11.5	
26					16.8	19.2	18.3	16.5	15.2	14.5	11.7	10.8	
28						17.2	16.1	15.2	14	13.4	11	10	
30						15.3	14.2	14.2	13	12.2	10.5	9.2	
32						13.4	12.6	13	12	11.5	10	8.5	
34							11.2	11.6	11.2	10.5	9.5	7.8	
36							9.9	10.3	10.5	9.6	8.5	7.2	
38								9.3	9.6	8.8	7.5	6.8	
40								8.3	8.8	8.4	6.8	6.2	
42									7.9	7.8	6.5	5.9	
44									7.1	7.5	6.2	5.6	
46										7	5.9	5.3	
48										6.3	5.4	5	
50											5	4.7	
52											4.7	4.4	
54												4.1	
56												3.8	
吊臂仰角 (°)		31-72	29-75	28-77	27-79	26-80	16-80	17-80	18-79	18-79	19-79	19-79	18-78
吊钩		200t (2410kg)			125t (1586kg)			65t (990kg)			30t (500kg)		
倍率		16	9	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2
伸缩 方式 %	2	0	0	0	46	46	92	92	92	92	92	92	100
	3	0	0	46	46	92	46	46	92	92	92	92	100
	4	0	46	46	46	46	46	46	46	92	92	92	100
	5	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	92	100
	6	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	100



42t 吨配重,支腿全伸

臂长(m) 幅度(m)	13.8	18.1	22.5	26.8	31.2	35.5	39.9	44.2	48.5	52.9	57.2	61
3	200											
3.5	179.2	120										
4	157.5	118	115	98								
4.5	140.2	115	112	95	78							
5	126.1	110	104.5	91	75	61						
6	104.4	105	92.5	85	72.5	60	50					
7	88.6	89.6	84	78	68	57	48.5	41				
8	76	77.2	73.5	72.5	63	52	45.2	39	32.5			
9	65.5	66.7	67.8	65.5	57	48	43.2	37	32	26.5		
10	57.1	58.3	59.5	58	53	45	40.6	35	31	26	22.5	
11		50.6	52.1	53	49	42	38.2	33.8	30	25.5	21.2	19.4
12		43.1	44.5	45.4	46.6	40	36.2	32.5	28.6	24.8	20	18.2
14		32.4	33.8	34.6	35.7	35	31.6	28.9	26	23.2	18.5	16.8
16			26.5	27.3	28.4	29.1	28.5	26	23.6	21.4	17	15.5
18			21.2	22	23	23.8	24.6	23.5	21.6	19.6	15.6	14.5
20				18	19	19.7	20.6	21	19.6	18.1	14.4	13.5
22				14.9	15.9	16.6	17.4	17.8	18	16.8	13.4	12.5
24					13.3	14	14.8	15.2	15.8	15.5	12.5	11.5
26					11.2	11.9	12.7	13.1	13.7	14.3	11.7	10.8
28						10.2	11	11.4	11.9	12.5	11	10
30						8.7	9.5	9.9	10.4	11	10.5	9.2
32						7.8	8.2	8.6	9.1	9.7	10	8.5
34							7.1	7.5	8	8.6	9.1	7.8
36							6.1	6.5	7	7.6	8.1	7.2
38								5.6	6.1	6.7	7.2	6.8
40								4.8	5.4	5.9	6.4	6.2
42									4.7	5.2	5.7	5.9
44									4	4.6	5.1	5.4
46										4	4.5	4.9
48										3.5	4	4.3
50											3.5	3.9
52											3.1	3.4
54												3
56												2.7
吊臂仰角(°)	31-72	29-75	28-77	27-79	26-80	16-80	17-80	18-79	18-79	19-79	19-79	18-78
吊钩	200t (2410kg)		125t (1586kg)			65t (990kg)			30t (500kg)			
倍率	16	9	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2
伸缩 方式 %	2	0	0	0	46	46	92	92	92	92	92	100
	3	0	0	46	46	92	46	46	92	92	92	100
	4	0	46	46	46	46	46	46	92	92	92	100
	5	0	0	0	0	0	46	46	46	92	92	100
	6	0	0	0	0	0	0	46	46	46	92	100



32t 吨配重, 支腿全伸

臂长 (m) 幅度 (m)		13.8	18.1	22.5	26.8	31.2	35.5	39.9	44.2	48.5	52.9	57.2	61
3		198.7											
3.5		171.9	120										
4		151.1	118	115	98								
4.5		134.4	115	112	95	78							
5		120.9	110	104.5	91	75	61						
6		100	101	92.5	85	72.5	60	50					
7		84.2	85.3	84	78	68	57	48.5	41				
8		71.2	72.3	73.5	72.5	63	52	45.2	39	32.5			
9		61.2	62.4	63.5	64.3	57	48	43.2	37	32	26.5		
10		50.8	51.9	53.5	54.5	53	45	40.6	35	31	26	22.5	
11			43.3	44.7	45.7	46.9	42	38.2	33.8	30	25.5	21.2	19.4
12			36.6	38.1	39	40.1	40	36.2	32.5	28.6	24.8	20	18.2
14			27.1	28.5	29.4	30.5	31.3	31.6	28.9	26	23.2	18.5	16.8
16				22.1	22.9	24	24.7	25.6	26	23.6	21.4	17	15.5
18				17.4	18.3	19.3	20	20.9	21.3	21.6	19.6	15.6	14.5
20					14.7	15.7	16.4	17.3	17.7	18.3	18.1	14.4	13.5
22					11.9	12.9	13.6	14.4	14.9	15.4	16	13.4	12.5
24						10.7	11.4	12.2	12.6	13.1	13.7	12.5	11.5
26						8.8	9.5	10.3	10.7	11.2	11.9	11.7	10.8
28							8	8.7	9.1	9.7	10.3	10.8	10
30							6.6	7.4	7.8	8.3	8.9	9.4	9.2
32							5.7	6.3	6.7	7.2	7.8	8.3	8.5
34								5.3	5.7	6.2	6.8	7.3	7.6
36								4.4	4.8	5.3	5.9	6.4	6.7
38									4	4.6	5.1	5.6	6
40									3.3	3.9	4.4	4.9	5.3
42										3.3	3.8	4.3	4.7
44										2.7	3.3	3.7	4.1
46											2.8	3.2	3.6
48											2.3	2.8	3.1
50												2.4	2.7
52												2	2.3
54													2
56													1.6
吊臂仰角 (°)		31-72	29-75	28-77	27-79	26-80	16-80	17-80	18-79	18-79	19-79	19-79	18-78
吊钩		200t (2410kg)			125t (1586kg)			65t (990kg)			30t (500kg)		
倍率		16	9	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2
伸缩 方式 %	2	0	0	0	46	46	92	92	92	92	92	92	100
	3	0	0	46	46	92	46	46	92	92	92	92	100
	4	0	46	46	46	46	46	46	46	92	92	92	100
	5	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	92	100
	6	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	100



22t 吨配重, 支腿全伸

臂长(m) 幅度(m)		13.8	18.1	22.5	26.8	31.2	35.5	39.9	44.2	48.5	52.9	57.2	61
3		190											
3.5		165	120										
4		145	118	115	98								
4.5		129	115	112	95	78							
5		116	110	105	91	75	61						
6		95.2	96.3	92.5	85	72.5	60	50					
7		78.5	79.7	80.9	78	68	57	48.5	41				
8		66.3	67.4	68.6	69.4	63	52	45.2	39	32.5			
9		52.6	53.8	55.4	56.5	57	48	43.2	37	32	26.5		
10		42.3	43.5	45	46	47.3	45	40.6	35	31	26	22.5	
11			35.9	37.4	38.3	39.5	40.4	38.2	33.8	30	25.5	21.2	19.4
12			30.2	31.6	32.5	33.7	34.5	35.5	32.5	28.6	24.8	20	18.2
14			21.9	23.3	24.2	25.3	26.1	27	27.5	26	23.2	18.5	16.8
16				17.7	18.6	19.6	20.4	21.3	21.7	22.3	21.4	17	15.5
18				13.6	14.5	15.5	16.2	17.1	17.5	18.1	18.8	15.6	14.5
20					11.4	12.4	13.1	14	14.4	14.9	15.6	14.4	13.5
22					9	9.9	10.7	11.5	11.9	12.5	13.1	13.4	12.5
24						8	8.7	9.5	9.9	10.5	11.1	11.6	11.5
26						6.4	7.1	7.9	8.3	8.8	9.4	9.9	10.3
28							5.7	6.5	6.9	7.5	8	8.6	8.9
30							4.6	5.4	5.8	6.3	6.9	7.4	7.7
32							4.1	4.4	4.8	5.3	5.9	6.4	6.7
34								3.5	3.9	4.4	5	5.5	5.8
36								2.7	3.1	3.6	4.2	4.7	5.1
38									2.4	2.9	3.5	4	4.4
40									1.8	2.3	2.9	3.4	3.8
42										1.8	2.4	2.9	3.2
44										1.3	1.9	2.4	2.7
46											1.4	1.9	2.3
48											1	1.5	1.9
50												1.1	1.5
52													1.1
吊臂仰角 (°)		31-72	29-75	28-77	27-79	26-80	16-80	17-80	18-79	18-79	19-79	19-79	28-78
吊钩		200t (2410kg)		125t (1586kg)			65t (990kg)				30t (500kg)		
倍率		16	9	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2
伸缩 方式 %	2	0	0	0	46	46	92	92	92	92	92	92	100
	3	0	0	46	46	92	46	46	92	92	92	92	100
	4	0	46	46	46	46	46	46	46	92	92	92	100
	5	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	92	100
	6	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	100



0t 吨配重, 支腿全伸

臂长(m) 幅度(m)		13.8	18.1	22.5	26.8	31.2	35.5	39.9	44.2	48.5	52.9	57.2	61
3		172											
3.5		149	120										
4		130	118	115	98								
4.5		115	115	112	95	78							
5		101	103	104	91	75	61						
6		80.6	81.7	83	83.8	72.5	60	50					
7		56.1	57.4	59.5	60.8	62.5	57	48.5	41				
8		40.4	41.6	43.4	44.6	46.1	47.2	45.2	39	32.5			
9		30.5	31.6	33.3	34.4	35.7	36.7	37.9	37	32	26.5		
10		23.6	24.8	26.3	27.3	28.6	29.5	30.6	31.2	31	26	22.5	
11			19.7	21.2	22.2	23.4	24.3	25.3	25.8	26.6	25.5	21.2	19.4
12			15.5	17.1	18.1	19.4	20.3	21.3	21.8	22.5	23.2	20	18.2
14			9.7	11.2	12.1	13.3	14.2	15.2	15.7	16.3	17.1	17.8	16.8
16				7.3	8.2	9.3	10.1	11.1	11.5	12.2	12.9	13.5	13.9
18				4.5	5.4	6.5	7.3	8.2	8.6	9.2	9.9	10.5	10.9
20					3.3	4.4	5.1	6	6.5	7.1	7.7	8.3	8.7
22					1.7	2.7	3.5	4.3	4.8	5.4	6	6.6	6.9
24						1.4	2.2	3	3.4	4	4.6	5.2	5.6
26							1.1	1.9	2.4	2.9	3.5	4.1	4.4
28								1	1.4	2	2.6	3.1	3.5
30										1.2	1.8	2.3	2.7
32											1.2	1.7	2
34												1.1	1.4
吊臂仰角 (°)		31-72	29-75	28-77	27-79	26-80	39-80	42-80	48-79	50-79	51-79	52-79	55-78
吊钩		200t (2410kg)		125t (1586kg)			65t (990kg)				30t (500kg)		
倍率		16	9	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2
伸缩 方式 %	2	0	0	0	46	46	92	92	92	92	92	92	100
	3	0	0	46	46	92	46	46	92	92	92	92	100
	4	0	46	46	46	46	46	46	46	92	92	92	100
	5	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	92	100
	6	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	92	100



五、副臂起重性能

65t 平衡重—全伸支腿, 副臂长 11.55m

主臂长度(m)		44.2			48.5			52.9			57.2			61		
副臂长度(m)		11.55			11.55			11.55			11.55			11.55		
安装角 仰角(°)		0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
		0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82		12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0
80		12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0	12.0	8.3	6.0
78		11.5	8.0	5.9	11.5	8.0	5.9	11.5	8.0	5.9	11.5	8.0	5.9	11.5	8.0	5.9
76		10.8	7.7	5.7	10.8	7.7	5.7	10.8	7.7	5.7	10.8	7.7	5.7	10.8	7.7	5.7
74		10.3	7.4	5.5	10.3	7.4	5.5	10.3	7.4	5.5	10.3	7.4	5.5	10.3	7.4	5.5
72		9.8	7.1	5.3	9.8	7.1	5.3	9.8	7.1	5.3	9.8	7.1	5.3	9.8	7.1	5.3
70		9.4	6.8	5.2	9.4	6.8	5.2	9.4	6.8	5.2	9.4	6.8	5.2	9.4	6.8	5.2
68		9.0	6.5	5.1	9.0	6.5	5.1	9.0	6.5	5.1	9.0	6.5	5.1	9.0	6.5	5.1
66		8.6	6.2	5.0	8.6	6.2	5.0	8.6	6.2	5.0	8.6	6.2	5.0	8.6	6.2	5.0
64		8.2	6.0	4.9	8.2	6.0	4.9	8.2	6.0	4.9	8.2	6.0	4.9	8.2	6.0	4.9
62		7.9	5.8	4.9	7.9	5.8	4.9	7.9	5.8	4.9	7.9	5.8	4.9	7.9	5.8	4.9
60		7.6	5.6	4.7	7.6	5.6	4.7	7.6	5.6	4.7	7.6	5.6	4.7	7.6	5.6	4.7
58		7.3	5.4	4.6	7.3	5.4	4.6	7.3	5.4	4.6	7.3	5.4	4.6	7.3	5.4	4.6
56		7.0	5.2	4.5	7.0	5.2	4.5	7.0	5.2	4.5	7.0	5.2	4.5	7.0	5.2	4.5
54		6.7	5.1	4.4	6.7	5.1	4.4	6.7	5.1	4.4	6.7	5.1	4.4	6.7	5.1	4.4
52		6.4	5.0	4.3	6.4	5.0	4.3	6.4	5.0	4.3	6.4	5.0	4.3	6.4	5.0	4.3
50		6.2	4.9	4.3	6.2	4.9	4.3	6.2	4.9	4.3	6.2	4.9	4.3	6.2	4.9	4.3
48		6.0	4.8	4.2	6.0	4.8	4.2	6.0	4.8	4.2	6.0	4.8	4.2	5.8	4.8	4.2
46		5.8	4.7	4.2	5.8	4.7	4.2	5.8	4.7	4.2	5.8	4.7	4.2	5.4	4.7	4.2
44		5.6	4.6	4.2	5.6	4.6	4.2	5.6	4.6	4.2	5.5	4.6	4.2	5.0	4.6	4.2
42		5.4	4.5	4.1	5.4	4.5	4.1	5.4	4.5	4.1	5.2	4.5	4.1	4.7	4.5	4.1
40		5.2	4.4	4.1	5.2	4.4	4.1	5.2	4.4	4.1	4.8	4.4	4.1	4.3	4.2	4.1
38		5.0	4.3	4.1	5.0	4.3	4.1	5.0	4.3	4.1	4.5	4.3	4.1	4.1	4.0	3.9
36		4.9	4.3	4.0	4.9	4.3	4.0	4.8	4.3	4.0	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.7
34		4.8	4.2	4.0	4.8	4.2	4.0	4.6	4.2	4.0	4.0	3.9	3.9	3.6	3.5	3.5
32		4.8	4.2		4.8	4.2		4.3	4.2		3.8	3.7		3.4	3.3	
30		4.7	4.2		4.7	4.2		4.1	4.0		3.6	3.5		3.2	3.2	
28		4.6	4.1		4.5	4.1		3.9	3.8		3.4	3.4		3.1	3.0	
26		4.5	4.1		4.3	4.1		3.8	3.7		3.3	3.2		2.9	2.9	
24		4.4	4.1		4.1	4.1		3.6	3.5		3.2	3.1		2.8	2.7	
22		4.3	4.1		4.0	3.9		3.5	3.4		3.0	3.0		2.7	2.6	
20		4.3	4.0		3.9	3.8		3.4	3.3		2.9	2.9		2.6	2.5	
18		4.2	4.0		3.8	3.7		3.3	3.2		2.8	2.8		2.5	2.5	
16		4.2			3.7			3.2			2.8			2.4		
伸缩 方式 %	2	92/46/46			92/46/46			92/46			92			100		
	3	92/92/46			92/92/46			92/92			92			100		
	4	46/92/46			92/92/92			92/92			92			100		
	5	46/46/92			46/92/92			92/92			92			100		
	6	46/46/92			46/46/92			46/92			92			100		



65t 平衡重—全伸支腿, 臂长 20m

主臂长度(m)	44.2			48.5			52.9			57.2			61		
副臂长度(m)	20			20			20			20			20		
安装角 仰角(°)	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	6.4	3.7	2.5	6.4	3.7	2.5	6.4	3.7	2.5	6.4	3.7	2.5	6.4	3.7	2.5
80	6.2	3.5	2.3	6.2	3.5	2.3	6.2	3.5	2.3	6.2	3.5	2.3	6.2	3.5	2.3
78	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2
76	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1
74	5	2.9	2	5	2.9	2	5	2.9	2	5	2.9	2	5	2.9	2
72	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2
70	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9
68	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9
66	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8
64	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8
62	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7
60	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7
58	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7
56	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6
54	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6
52	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6
50	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5
48	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5
46	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5
44	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5
42	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5
40	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5
38	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5
36	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4
34	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4
32	1.8	1.5		1.8	1.5		1.8	1.5		1.8	1.5		1.8	1.5	
30	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5	
28	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5	
26	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5	
24	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5	
22	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5	
20	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5	
18	1.5	1.5		1.5	1.5		1.5	1.5		1.5	1.5		1.5	1.5	
16	1.5			1.5			1.5			1.5			1.5		
伸缩 方式 %	2	92/46/46			92/46/46			92/46			92			100	
	3	92/92/46			92/92/46			92/92			92			100	
	4	46/92/46			92/92/92			92/92			92			100	
	5	46/46/92			46/92/92			92/92			92			100	
	6	46/46/92			46/46/92			46/92			92			100	



加长副臂起重量表(t) 配重 65t 跨距 8.7m 臂长 28m

主臂长度(m)	44.2			48.5			52.9			57.2			61		
主臂仰角(°)	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	4.8	3.3	2.4	4.8	3.3	2.4	4.8	3.3	2.4	4.8	3.3	2.4	4.8	3.3	2.4
80	4.5	3.1	2.2	4.5	3.1	2.2	4.5	3.1	2.2	4.5	3.1	2.2	4.5	3.1	2.2
78	4.3	2.9	2.1	4.3	2.9	2.1	4.3	2.9	2.1	4.3	2.9	2.1	4.3	2.9	2.1
76	4.1	2.7	2	4.1	2.7	2	4.1	2.7	2	4.1	2.7	2	4.1	2.7	2
74	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9
72	3.7	2.4	1.8	3.7	2.4	1.8	3.7	2.4	1.8	3.7	2.4	1.8	3.7	2.4	1.8
70	3.5	2.3	1.7	3.5	2.3	1.7	3.5	2.3	1.7	3.5	2.3	1.7	3.5	2.3	1.7
68	3.3	2.2	1.7	3.3	2.2	1.7	3.3	2.2	1.7	3.3	2.2	1.7	3.3	2.2	1.7
66	3.1	2.1	1.6	3.1	2.1	1.6	3.1	2.1	1.6	3.1	2.1	1.6	3.1	2.1	1.6
64	2.9	2	1.6	2.9	2	1.6	2.9	2	1.6	2.9	2	1.6	2.9	2	1.6
62	2.7	1.9	1.5	2.7	1.9	1.5	2.7	1.9	1.5	2.7	1.9	1.5	2.7	1.9	1.5
60	2.5	1.8	1.5	2.5	1.8	1.5	2.5	1.8	1.5	2.5	1.8	1.5	2.5	1.8	1.5
58	2.4	1.7	1.4	2.4	1.7	1.4	2.4	1.7	1.4	2.4	1.7	1.4	2.4	1.7	1.4
56	2.3	1.6	1.4	2.3	1.6	1.4	2.3	1.6	1.4	2.3	1.6	1.4	2.3	1.6	1.4
54	2.2	1.6	1.3	2.2	1.6	1.3	2.2	1.6	1.3	2.2	1.6	1.3	2.2	1.6	1.3
52	2.1	1.5	1.3	2.1	1.5	1.3	2.1	1.5	1.3	2.1	1.5	1.3	2.1	1.5	1.3
50	2	1.5	1.3	2	1.5	1.3	2	1.5	1.3	2	1.5	1.3	2	1.5	1.3
48	1.9	1.4	1.3	1.9	1.4	1.3	1.9	1.4	1.3	1.9	1.4	1.3	1.9	1.4	1.3
46	1.9	1.4	1.2	1.9	1.4	1.2	1.9	1.4	1.2	1.9	1.4	1.2	1.9	1.4	1.2
44	1.8	1.4	1.2	1.8	1.4	1.2	1.8	1.4	1.2	1.8	1.4	1.2	1.8	1.4	1.2
42	1.7	1.3	1.2	1.7	1.3	1.2	1.7	1.3	1.2	1.7	1.3	1.2	1.7	1.3	1.2
40	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2
38	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2	1.6	1.3	1.2
36	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2
34	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2
32	1.4	1.3		1.4	1.3		1.4	1.3		1.4	1.3		1.4	1.3	
30	1.4	1.3		1.4	1.3		1.4	1.3		1.4	1.3		1.4	1.3	
28	1.3	1.3		1.3	1.3		1.3	1.3		1.3	1.3		1.3	1.3	
26	1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2	
24	1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2	
22	1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2	
20	1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2	
18	1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2		1.3	1.2	
16	1.3			1.3			1.3			1.3			1.3		
伸缩 方式 %	2	92/46/46			92/46/46			92/46			92			100	
	3	92/92/46			92/92/46			92/92			92			100	
	4	46/92/46			92/92/92			92/92			92			100	
	5	46/46/92			46/92/92			92/92			92			100	
	6	46/46/92			46/46/92			46/92			92			100	